ACL585

Vandal proof slim keypad, moulded aluminum, standalone

Standalone vandal-proof keypad

Mullion and vandal-resistant access control keypad with metal keys for doorframe mounting. With user memory of 1000 codes and one push button, ACL585 is the best solution for single door access control. Photoelectric sensor for automatic illumination is effective in low-lit conditions. ACL585 with a rugged good look is designed to operate even in harsh environments.



Détails

- Indoor/outdoor
- Slim moulded aluminum housing with metal keys
- Dust proof and water-resistant
- Up to 1000 user codes
- Request To Exit using normal RTE button or ACL870 type pushbutton
- Codes can be 1 to 8 digit long
- 30 second lockout after eight consecutive invalid PINs

ACL585

Vandal proof slim keypad, moulded aluminum, standalone

Spécifications techniques

Général

Interface utilisateur	Touch Buttons
Gamme de produits	Autonome

Communication

Type de communication	Câblés

Entrées / sorties

Entrées	1
Type d'entrée	Request-to-exit
Sorties	1
Type de sortie	SPDT relay, latch or pulsed mode (01 to 99 seconds)

Électrique

Tension de fonctionnement	12 / 24 VAC/VDC
Consommation de courant	70 mA max.

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	150 x 50 x 25 mm
Types de format	Vertical
Type de montage	Montage en surface
Matériel	Aluminium moulé

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to +50°C
Humidité relative	95% noncondensing
Indice de protection	IP65

Régulateur

Conformité	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:24