ACL800-PB-B

Gray Surface Mount Pushbuton

Product description

ACL800-PB Series is a Request-To-Exit Surface mount Push Button switch, it will work independently (standalone) or can equally be connected via a controller to provide exit from a secured area (Push Button Input). It includes a buzzer and a dual LED. The ACL800-PB Series can work in pulse (3, 5, 10 sec) or latch mode.

The ACL800 range

The ACL800 Series consists of all the required elements to establish a range with a state-of-the-art design. This new range, consisting of readers, stand-alone keypad readers and Request-To-Exit touch sensitive push buttons, provides all you need for a coherent look-and-feel attractive project. Moving forward, this product range will be further developed with biometric readers.



Détails

- Indoor/outdoor
- Dust proof and water-resistant (IP65)
- Touch Sensitive Technology

ACL800-PB-B

Gray Surface Mount Pushbuton

Spécifications techniques

Système

RTE (demande de sortie)	Oui
Nbre de LED	1
Langue du manuel d'installation	English

Technologie

Type de lecteur	Touch

Interface et connexions

Type de connecteur	Queue cochon
Longueur de la queue de cochon	100 cm

Type d'autoprotection

Levier d’arrêt inviolable	Non
Ouverture d'autoprotection	Oui

Opération

Autonome	Oui

Électrique

Type de bloc d’alimentation	VDC
Valeur de l'alimentation	5 to 24 VDC
Consommation de courant	100 mA at 24 VDC 30 mA at 24 VDC

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	92 x 51 x 27 mm
Poids net	120 g
Poids à l'expédition	170 g
Couleur	Noir
Matériel	ABS
Types de format	Mullion
Type de montage	Montage en surface

Environnement

Environnement	Intérieur, Extérieur
Température de fonctionnement	-20 to +50°C
Température de stockage	-20 to +50°C

Régulateur

Conformité	CE, RoHS

Operation

Backlighting	Green (Door opened) – Red (Door Closed, Denied, Blocked) - Orange (Idle)
Visual and Sound signals	Complete button lighting + buzzer

Technology

Request to Exit	Touch Sensitive

Interface & connections

Exit	Relay 1A (NO/C/NC)
Relay Output	On/off Latched or Timed (3, 5 or 10 seconds)

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 11 June 2026 - 17:03