

ACL800SUW-RDMF-G

ACL800 MIFARE READER - WIEGAND, SURFACE MOUNT, GREY



ACL800SUW-RDMF-G

ACL800 MIFARE READER - WIEGAND, SURFACE MOUNT, GREY

Spécifications techniques

Systeme

Distance max. entre le lecteur et la centrale 152 m

CSN (numéro de série carte) Oui

Nbre de LED 1

Technologie

Type de lecteur Smart Card

Fréquence de transmission du fonctionnement du lecteur 13.56 MHz

Technologie supportée 13,56 MHz MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Ultralight (CSN)

Type Mifare ISO14443A

Nbre d'octets Mifare CSN 4 Byte (S50), 7 Byte (S70)

Interface et connexions

Interface Wiegand

Type de connecteur Queue cochon

Longueur de la queue de 90 cm cochon

Type d'autoprotection

Levier d'arrêt inviolable Non

Ouverture d'autoprotection Oui

Opération

Autonome Non

Code PIN clavier Non

Électrique

Type de bloc d'alimentation VDC

Valeur de l'alimentation 5 to 24 VDC

Consommation de courant 100 mA at 24 VDC
30 mA at 24 VDC

Caractéristiques physiques

Poids net 120 g

Poids à l'expédition 170 g

Couleur GrisGris

Matériel Aluminium moulé

Types de format Mullion

Type de montage Montage en surface

Environnement

Environnement Intérieur, Extérieur

Température de stockage -20 to +50°C

Régulateur

Conformité CE, RoHS



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.