

ACL800SUW-RDPX-S

ACL800 EM/CASI/HID Prox reader - Wiegand, HID Pass-Through, Surface mount, Silver



ACL800SUW-RDPX-S

ACL800 EM/CASI/HID Prox reader - Wiegand, HID Pass-Through, Surface mount, Silver

Spécifications techniques

Systeme

Distance max. entre le lecteur et la centrale 152 m

CSN (numéro de série carte) Oui

Nbre de LED 1

Technologie

Type de lecteur Proximité

Fréquence de transmission du fonctionnement du lecteur 125 KHz

Technologie supportée EM4102, GE ProxLite/CASI Prox, HID Prox 125 kHz

Interface et connexions

Interface Wiegand

Type de connecteur Queue cochon

Longueur de la queue de 90 cm cochon

Type d'autoprotection

Levier d'arrêt inviolable Non

Ouverture d'autoprotection Oui

Opération

Autonome Non

Code PIN clavier Non

Électrique

Type de bloc d'alimentation VDC

Valeur de l'alimentation 5 to 24 VDC

Consommation de courant 100 mA at 24 VDC
30 mA at 24 VDC

Caractéristiques physiques

Poids net 120 g

Poids à l'expédition 170 g

Couleur Argent

Matériel Aluminium moulé

Types de format Mullion

Type de montage Montage en surface

Environnement

Environnement Intérieur, Extérieur

Température de stockage -20 to +50°C

Régulateur

Conformité CE, RoHS



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 6 September 2023 - 12:20