

ACL805SUW-RDMF-S

ACL800 Keypad with MIFARE reader - Wiegand, Surface mount, Silver



ACL805SUW-RDMF-S

ACL800 Keypad with MIFARE reader - Wiegand, Surface mount, Silver

Spécifications techniques

Systeme

Distance max. entre le lecteur et la centrale	152 m
CSN (numéro de série carte)	Oui
Nbre de LED	1

Technologie

Type de lecteur	PIN keypad, Smart Card
Fréquence de transmission du fonctionnement du lecteur	13.56 MHz
Technologie supportée 13,56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Ultralight (CSN)
Type Mifare	ISO14443A
Nbre d'octets Mifare CSN 4 Byte (S50), 7 Byte (S70)	

Interface et connexions

Interface	Wiegand
Type de connecteur	Queue cochon
Longueur de la queue de cochon	90 cm

Type d'autoprotection

Levier d'arrêt inviolable	Non
Ouverture d'autoprotection	Oui

Opération

Autonome	Non
Code PIN clavier	Oui

Électrique

Type de bloc d'alimentation	VDC
Valeur de l'alimentation	5 to 24 VDC
Consommation de courant	100 mA at 24 VDC 30 mA at 24 VDC

Caractéristiques physiques

Poids net	120 g
Poids à l'expédition	170 g
Couleur	Argent
Matériel	Aluminium moulé
Types de format	Surdimensionné
Type de montage	Montage en surface

Environnement

Environnement	Intérieur, Extérieur
Température de stockage	-20 to +50°C

Régulateur

Conformité	CE, RoHS
------------	----------



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 September 2023 - 9:50