

# ACL805SUW-RDPX-B

Gray EM Surface mount Reader



## Détails

---

- Indoor/outdoor
- Dust proof and water-resistant (IP65)

# ACL805SUW-RDPX-B

## Gray EM Surface mount Reader

### Spécifications techniques

---

#### Systeme

---

Distance max. entre le lecteur et la centrale 152 m

---

CSN (numéro de série carte) Oui

---

Nbre de LED 1

---

#### Technologie

---

Type de lecteur PIN keypad, Proximité

---

Fréquence de transmission du fonctionnement du lecteur 125 KHz

---

Technologie supportée EM4102, GE ProxLite/CASI Prox, HID Prox 125 kHz

---

#### Interface et connexions

---

Interface Wiegand

---

Type de connecteur Queue cochon

---

Longueur de la queue de 90 cm cochon

---

#### Type d'autoprotection

---

Levier d'arrêt inviolable Non

---

Ouverture d'autoprotection Oui

---

#### Opération

---

Autonome Non

---

Code PIN clavier Oui

---

#### Électrique

---

Type de bloc d'alimentation VDC

---

Valeur de l'alimentation 5 to 24 VDC

---

Consommation de courant 100 mA at 24 VDC  
30 mA at 24 VDC

---

#### Caractéristiques physiques

---

Poids net 120 g

---

Poids à l'expédition 170 g

---

Couleur Noir

---

Matériel ABS

---

Types de format Surdimensionné

---

Type de montage Montage en surface

---

#### Environnement

---

Environnement Intérieur, Extérieur

---

Température de stockage -20 to +50°C

---

#### Régulateur

---

Conformité CE, RoHS

---



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [be.firesecurityproducts.com](http://be.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 September 2023 - 9:53