ACT455

25-pack PVC card, empty EV2

Product overview

The ISO card in white color offers a robust solution for a secure environment where card data is protected with Mifare Desfire EV1 or EV2 encryption. The card offers a 2 kB application memory. It can be used in secure mode with ATS118x range readers and ATS1136 keypad. It can also provide for Mifare 7-byte CSN.

Secure programming

Using the secure programmer with the Advisor Management cards and keyfobs can easily be programmed for secure use.



Détails

- ISO card model
- Card data can be secured by Mifare Desfire EV1 or EV2
- Mifare Desfire EV2 card with 2 kB application memory
- Printed serial number
- Can be programmed with Secure Programmer

ACT455

25-pack PVC card, empty EV2

Spécifications techniques

Système

Distance de lecture	Secure mode: between 1 to 5 cm Unsecure mode: between 2 to 5 cm Distance may vary based on reader
Modèle de données personnalisé	Non
Capacité mémoire	2K
Types de lecteurs	ATS ATS118x Secure Readers

Technologie

Type d'identifiant	Carte à puce
Fréquence de fonctionnement des identifiants	13.56 MHz
Technologie supportée 13,56 MHz	Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (custom data)

Impression

Impression directe recto	Non

Informations de commande

Quantité minimum par commande	1
Cartes / jetons (par lot)	25

Caractéristiques physiques

Matériel	Chlorure de polyvinyle (PVC)
Types de format	CR80 (Crédit)
Dimensions physiques	86 x 54 x 9 mm
Poids net	66 g
Poids à l'expédition	67 g
Couleur	Blanc
Étiquette de carte	Serial number

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +50°C
Indice de protection	IP68

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 16 June 2026 - 15:23