AI672

Indicateur d'action lumineux

Présentation

Indicateur d'Alarme clignotant, alimentation 10 à 20 VCC, commande par +0V



Détails

- Faible consommation de courant
- Plaque de montage universelle
- Bas profil
- Grandes LED clairement visibles
- Protection contre l'inversion de polarité
- Connexion de 4 détecteurs max.
- LEDs clignotantes ou fixes
- Sortie sonore élevée
- Avec ou sans sirène

AI672
Indicateur d'action lumineux

Spécifications techniques

Général

Compatibilité	Aritech 700 and 2000 series devices
Contrôle	Unmonitored

Électrique

Type de bloc d’alimentation	VDC
Tension de fonctionnement	6 to 28 VDC
Consommation de courant	4 mA nominal 7 mA at 28 VDC
Nombre de bornes de connexion	5
Taille du câble	0.75 to 1.5 mm²

VID

Couleur	Red
Évaluation	200 µcd
Fréquence du flash	±1.3 Hz ±78 flashes/min
Synchronisation	Not supported

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	80 x 30 x 80 mm (W x H x L)
Poids net	± 55 g
Couleur	Blanc pur (RAL 9010)
Type de montage	Assemblage sur socle
Position de montage	Ceiling, Wall
Base de fixation	Shallow
Matériel	Polycarbonate (auto-extinguible)
Texture	Textured

Environnement

Protégé contre le vandalisme	Non
Température de fonctionnement	−5 to +40°C
Température de stockage	−20 to +50°C
Humidité relative	10 to 95% (noncondensing)
Environnement	Intérieur
Indice de protection	IP30

Régulateur

Conformité	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 13 August 2026 - 11:06