# AS273

**Sirène intérieure, 2 tons, autoalimentée avec flash (excl. batterie Ni-Cd), Blanche**



## Détails

- Conception esthétique
- Faible consommation
- Flash en option
- 2 tons
- Autoprotection à l'arrachement et à l'ouverture
- Facile à installer (1 vis de fixation couvercle)
- Montage vertical ou horizontal
- Version autoalimentée
- Version ANPI, NF A2P et VdS disponible

# AS273

## Sirène intérieure, 2 tons, autoalimentée avec flash (excl. batterie Ni-Cd), Blanche

## Spécifications techniques

### Général

| | |
|---|---|
| Groupe d'accessoires | Sirène |
| Type | Sirène intérieure |
| Sortie sirène (dB @ distance) | 101 dB at 1 m (typical) |

### Spécifications du flash

| | |
|---|---|
| Consommation de courant | 110 mA |
| Sortie de la lumière | 100,000 peak lumens |
| Fréquence du flash | 60 flashes/minute |

### Électrique

| | |
|---|---|
| Valeur de l'alimentation | 10.0 to 14.2 VDC |
| Tension de fonctionnement | 10 to 14.2 V |
| Consommation de courant | 120 mA at 12 VDC (typical) |

### Caractéristiques physiques

| | |
|---|---|
| Dimensions physiques | 155 x 114 x 44 mm |
| Poids net | 249 g |
| Couleur | Blanc |
| Matériel | ABS |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -25 to +55°C |
| Indice de protection | IP30 |

### Régulateur

| | |
|---|---|
| Certification | CE |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 16 June 2026 - 15:11