AS363

Sirène incendie, multi sonnerie, base de fixation fine

Présentation

L’AS363 est une sirène électronique pour les applications d'alarme incendie. Elle dispose d'un fond spécial contenant tout le câblage et connexions, permettant facilement enlèvement / déplacement de la sirène

Installation rapide et simple

L'alarme sonore AS363 sur socle permet une installation et un entretien plus rapide grâce à un montage de base innovants. Dispense la nécessité d'une vis de blocage, ces sondeurs utile la base TimeSaver ™ de la série 630.
La tête est tout simplement bloquées sur la base avec un ""twist et clic, ce qui permet le montage ou de démontage, à tout moment parce que la base est le seul élément qui doit être câblé. L'exigence de câblage est réduit, temps de mise et les coûts sont naturellement réduit.

Efficace et polyvalent

L'AS363 fournir une sonorité élevée à un faible niveau de courant, réduisant ainsi les besoins de puissance et de coûts. L’AS363 /socle est fourni avec une commande de volume standard, permettant les ajustements finaux audio à faire
lors de l'installation. Avec un choix de 32 tonalités différentes (voir tableau des sons dans le manuel), qui sont sélectionnable par commutateur, la tonalité requise peut être sélectionné lors de l'installation
Le mécanisme de verrouillage de la sirène / socle, peut être activé si nécessaire. Une fois fixé, un outil spécial est nécessaire pour démonter la sirène du socle.



Détails

- Sirène puissante
- Faible consommation de courant
- 32 tonalités sélectionnables
- Synchronisation automatique
- Contrôle du volume
- Mécanisme de verrouillage électronique anti-fraude
- Base de fixation fine
- Câblage directement à la base
- VdS Approuvé

AS363

Sirène incendie, multi sonnerie, base de fixation fine

Spécifications techniques

Général

Compatibilité	Conventional notification circuits
Surveillance de ligne	polarised input
System support	Kidde Commercial conventional systems and addressable notification controllers

Électrique

Type de bloc d’alimentation	VDC
Tension de fonctionnement	17 to 60 VDC (EN54-3 / fire applications) 9 to 60 VDC (non-fire applications)
Consommation de courant	4 to 41 mA (tone and supply voltage dependent)
Nombre de bornes de connexion	3

Sirène

Niveau de sortie	94 to 106 dB(A) at 1 m, tone and supply voltage dependent
Level Adjustment (ajustement du niveau)	Potentiometer
Fréquence	400 - 2850 Hz (tone and supply voltage dependent)
Tonalités sélectionnables	32
Synchronisation	Phased start (automatic synchronisation)
Nombre de phase	2

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	100 x 81 mm (Ø x H)
Poids net	215 g
Couleur	Rouge
Type de montage	Assemblage sur socle
Position de montage	Base, Ceiling, Wall
Base de fixation	Shallow
Matériel	Polycarbonate haut impact

Environnement

Protégé contre le vandalisme	Non
Température de fonctionnement	-25 to +70°C
Environnement	Intérieur
Indice de protection	IP21

Régulateur

Conformité	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR
Normes	EN54-3

Regulatory

Voluntary marks (all languages)	BOSEC

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Module de notification	AS363W	Sirène incendie, multi sonnerie, base de fixation fine
Module de notification	AS364	Diffuseur sonore, couleur rouge, 32 tons, 17 Vdc, 64-106dBA, base avec accès conduits
Module de notification	AS364W	Fire Sounder, Multi Tone, Deep Base, White
Module de notification	AS36RIM	Sounder Beacon Rim With "Fire" Text (English)

EDWARDS
Built for Resilience

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 7:56