AS366

Sirène / flash, multi sonnerie, base de fixation fine

Présentation

L’AS366 est une sirène électroniqueet un flash à LED d'alarme incendie. La base spéciale contenant toutes les connexions permet le retrait facile / choix de l’emplacement

Efficace et polyvalent

L'AS366 fournir une sonorité élevé à un faible niveau de courant, réduisant ainsi les besoins de puissance et
de coûts. Le sondeur AS366 /socle est fourni avec une commande de volume standard, permettant les ajustements finaux audio à faire lors de l'installation.
Avec un choix de 32 tonalités différentes (voir tableau des sons dans le manuel), qui sont sélectionnable par commutateur, la tonalité requise peut être sélectionné lors de l'installation.
Le mécanisme de verrouillage de la sirène / socle, peut être activé si nécessaire. Une fois fixé, un outil spécial est nécessaire pour démonter la sirène/flash du socle.
L’AS366 / flash est translucide en totalité, donnant une plus grande propagation de la lumière.

Installation rapide et simple

L'alarme sonore AS366 sur socle permet une installation et un entretien plus rapide grâce à un montage de base innovants. Dispense la nécessité d'une vis de blocage, ces sondeurs utile la base TimeSaver ™ de la série 630.
La tête est tout simplement bloquées sur la base avec un ""twist et clic, ce qui permet le montage ou de démontage, à tout moment parce que la base est le seul élément qui doit être câblé. L'exigence de câblage est réduit, temps de mise et les coûts sont naturellement réduit.



Détails

- Sirène puissante
- Faible consommation de courant
- 32 tonalités sélectionnables
- Synchronisation automatique
- Contrôle du volume
- Mécanisme de verrouillage électronique anti-fraude
- Base fine
- Câblage directement à la base
- Câblage sirène et flash séparé
- VdS Approuvé

AS366

Sirène / flash, multi sonnerie, base de fixation fine

Spécifications techniques

Électrique

Tension de fonctionnement	17 to 60 VDC

Sirène

Tonalités sélectionnables	32

VID

Fréquence du flash	1 Hz 60 flashes/min

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	100 x 81 mm (Ø x D), shallow base
Poids net	215 g
Couleur	Rouge
Matériel	Polycarbonate haut impact

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to +70°C
Environnement	Intérieur
Indice de protection	IP21

Régulateur

Certification	EN54-3

Current consumption

Sounder (see tone table in manual)	4 to 41mA @ 24 VDC
Visual Indicator	5 mA @ 24 VDC

Sound output @ 1 metre

(see tone table in manual)	94 to 106 dB(A)

Automatic synchronisation

	Phased start

Operation

	Continuous

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Module de notification	AS36RIM	Sounder Beacon Rim With "Fire" Text (English)

EDWARDS
Built for Resilience

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 8:01