AS507

Outdoor siren with single blue beacon



Détails

- Attractive high quality shaped housing
- Double piezo sounder with 114 dB @ 1m sound output
- Vertical or horizontal mounting
- Fully potted electronics
- Strobe flash light
- Selectable comfort LED indication
- Pry-off and opening tamper detection
- Self detection of cable cutting or tampering
- Installer Friendly
- Hold-off polarity selection
- Independently hold-off for both beacon and siren
- A choice of cut off time
- Selectable tamper configuration

AS507

Outdoor siren with single blue beacon

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	Sirène
Type	Sirène extérieure
Sortie sirène (dB @ distance)	114 dB at 1 m (typical)

Spécifications du flash

Fréquence du flash	50 to 60 flashes/min

Électrique

Tension de fonctionnement	10 to 14.5 VDC
Consommation de courant	350 mA 40 mA (standby, with NiCd battery) 20 mA (standby, without battery)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	210 x 300 x 55 mm (W x H x D)
Poids net	1023 g
Matériel	Polycarbonate

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to 55°C
Indice de protection	IP54

General

Comfort LED	Yes

Sounder

Type	Double piezo
Cut-off timer	3, 5, 10, 20 min
Frequency	0.5 to 3 kHz

Security

Low voltage detection	Yes
Tamper & pry-off	Yes
PCB protection	Fully potted

Physical

Material	Polycarbonate (3 mm)
Metal inner cover	Optional

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 27 May 2026 - 17:12