AS508

Sirène extérieure avec flash, Ambré



Détails

- Boîtier de haute qualité au design attractif
- Double sirène piezzo: 114 dB à 1 m
- Montage vertical ou horizontal
- Electronique entièrement moulée dans résine protective
- Flash inclus
- LED de test de batterie sélectionnable
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachage
- Conformes aux normes CE, BS, IS...
- Auto détection de la coupure câble ou sabotage
- Installation facile et conviviale
- - Sélection des polarités de blocage
- - Polarités de blocage indépendantes pour la sirène et le flash
- - Choix de la durée d'activation
- - Configuration sélectionnable des autoprotections
- Alimentation 10-14,2 V cc

AS508
Sirène extérieure avec flash, Ambré

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	Sirène
Type	Sirène extérieure
Sortie sirène (dB @ distance)	114 dB at 1 m (typical)

Spécifications du flash

Fréquence du flash	50 to 60 flashes/min

Électrique

Tension de fonctionnement	10 to 14.5 VDC
Consommation de courant	350 mA 40 mA (standby, with NiCd battery) 20 mA (standby, without battery)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	210 x 300 x 55 mm
Poids net	1235 g
Matériel	ABS

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to 55°C
Indice de protection	IP54

Physical

Material	ABS (3 mm)

Sounder

	Double piezo

PCB protection

	Fully potted

Tamper & pry-off

	Yes

Frequency

	0.5 to 3 kHz

Cut-off timer

	3, 5, 10, 20 min

Comfort LED

	Yes

Low voltage detection

	Yes

Metal inner cover

	Included

Optional self-activating battery

	10.8 V / 280 mAh

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 27 May 2026 - 17:12