AS610

Sirène extérieure à autoalimentée, polycarbonate blanc, flash orange

Application

The AS600 series is a range of high quality installer-friendly sirens with a sound output of 120 dB @ 1 m, that meets today's security and environmental requirements. The sirens are housed in attractive covers made from UV-proof and impact resistant 3.5 mm polycarbonate. They have a foam-resistant steel inner cover for the ultimate protection and offer a choice of strobe colours.



Détails

- Boîtier esthétique
- Double coque de haute qualité
- Puissance sonore 120 dB à 1 m
- 300 x 210 x 87 mm
- Batterie de secours acide-plomb jusqu'à 7,2 Ah
- Couvercle intérieur en acier avec grille anti mousse
- Composants électroniques entièrement enrobés
- Autoprotection arrachement et ouverture
- Flash stroboscopique
- Facile à installer
- - Sélection automatique de la polarité de blocage
- - Fonctionnement indépendant du flash et de la sirène
- - Choix de la temporisation de blocage

AS610

Sirène extérieure à autoalimentée, polycarbonate blanc, flash orange

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	Sirène
Type	Sirène extérieure
Sortie sirène (dB @ distance)	120 dB at 1 m (typical)

Spécifications du flash

Sortie de la lumière	100,000 peak lumens
Fréquence du flash	60 flashes/minute

Électrique

Tension de fonctionnement	13 to 14.2 V
Consommation de courant	600 mA 25 mA (standby current) 110 mA (operating current)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	210 x 300 x 87 mm (W x H x D)
Poids net	2669 g
Matériel	Polycarbonate

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to 55 °C
Indice de protection	35

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 23 June 2026 - 11:47