AS631V

Outdoor Siren Inox -Vds- Red Lens + Beacon



Détails

- Attractively shaped housings
- High-quality dual skinned design
- 120 dB @ 1 m sound output
- Lead acid battery back-up for up to 7.2 Ah
- Steel inner cover with foam resistant grid
- Fully potted electronics
- Pry-off and opening tamper detection
- Strobe flash light
- Self detection of cable cutting or tampering
- Automatic polarity selection
- Independent hold-off for both : beacon & siren
- Choice of cut-off time

AS631V

Outdoor Siren Inox -Vds- Red Lens + Beacon

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	Sirène
Type	Sirène extérieure
Sortie sirène (dB @ distance)	120 dB at 1 m (typical)

Spécifications du flash

Sortie de la lumière	100,000 peak lumens
Fréquence du flash	60 flashes/minute

Électrique

Valeur de l'alimentation	13 to 14.2 VDC
Consommation de courant	600 mA (operation) 25 mA (standby)
Capacité de la batterie	12 V, 7.2 Ah

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	210 x 300 x 87 mm (W x H x D)
Poids net	3 kg
Matériel	Inox

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to +55°C
Indice de protection	35

Régulateur

Certification	VdS

Frequency

	1.8 to 2.8 kHz

Cut-off timer

	Preset at 3 min. Adjustable 5 min., 10 min., 20

Self-activating (with battery)

	Yes

Beacon for all types

Spike suppression network	Standard fitted

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 27 May 2026 - 17:19