ATS1235

DGP Advisor Master Advanced - Nouvelle Interface Radio 868Mhz Gen 2

Présentation

DGP, Carte bus de réception radio 16 ou 32 canaux, consommation 30 mA, coffret polycarbonate, compatible avec les émetteurs radio 868 Gen 2. Portée radio nominale de 400m.
Grâce a l'ATS 1235 les centrales ATS peuvent être configurées comme un système hybride filaire et/ou radio.Il est possible d'installer ce récepteur dans des points variés du système à protéger.Peut être situé à 1500 mètres de la centrale Advisor Master en utilisant le câble WCAT52/54.



Détails

- Étend la centrale ATS advanced et master à 16 zones sans fil
- Étend les entrée de la centrale Advisor Master's jusqu'à 32 zones
- Utilisation de l'KGS de sécurité "Learn Mode" 868MHz Capteurs Transmetteur sans fil (cristal ou SAW)
- Peut être situé à 1500 mètres de la centrale Advisor Master en utilisant le câble WCAT52/54.
- Features spatial diversity to minimize wireless signal nulls or dead spots and has a nominal open-air receiving à Portée nominale de 460m
- Des répéteurs KGS 868 MHz peuvent être utilisés
- Alimenté par la puissance BUS de l'Advisor Master ou d'une alimentation auxiliaire
- Des boutons de télécommande peuvent être programmés pour permettre aux utilisateurs d'armer et de désarmer ou de contrôler des relais
- Pour ouvrir et fermer à distance une porte de garage ainsi que armer ou désarmer un système de sécurité de bureau

ATS1235

DGP Advisor Master Advanced - Nouvelle Interface Radio 868Mhz Gen 2

Spécifications techniques

Général

Type de l’extenseur	Expansion sans fil
Gamme de produits	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Type de connexion	Connexion de bus de données
Compatibilité	868 MHz Gen2 sensors, ATS Advanced FW v017.017.0067 or higher, ATS Master FW v04.09.16 or higher, Axon MR1.0 or higher0
Distance max. de la centrale	1.5 km
Max. par centrale	15 / 30 (depending on panel type)
Câble spécifié	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

Système

Adressage	DIP Switches

Entrées

Total	32
Nombre de zones sans fil	32 (16 wireless keyfobs)

Sans fil

Fréquence de fonctionnement	868 MHz AM
Gamme radio portée en champs libre	400 m

Électrique

Tension de fonctionnement	9.5 to 14.4 VDC
Consommation de courant	77 mA
Alimentation intégrée	Non

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	165 x 115 x 40 mm
Poids net	350 g

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Humidité relative	95% noncondensing
Environnement	EN50130-5 ; Classe II - Intérieur (général)

Régulateur

Conformité	CE
Certification	CE, EN50131 Grade 2

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:25