ATS1236

Récepteur DGP sans fil 433 MHz - 32 zones

Augmentation de la capacité de zone

Le récepteur sans fil ATS1236 ajoute des fonctionnalités sans fil à la gamme des centrales Advisor Advanced.

Le DGP sans fil prend en charge la plupart des émetteurs 433 MHz 63 bits existants ainsi que la nouvelle génération 433 MHz, émetteurs dont la communication sans fil est entièrement cryptée, évitant ainsi les interférences non autorisées. Jusqu'à 32 détecteurs sans fil et 16 télécommandes peuvent être enrôlés.

L'ATS1236 fournit deux entrées de zone filaires et une sortie relais programmable.

Installation et programmation

Le DGP sans fil doit être installé à l'extérieur de la centrale afin de garantir une portée sans fil maximale. La solution sans fil à 433 MHz surveillera l'état et la présence de chaque périphérique sans fil et réagira en cas de brouillage RF.

Le récepteur sans fil ATS1236 peut être programmé à partir du clavier ainsi que du downloader. Le firmware du récepteur peut être mis à jour à distance.



Détails

- Ajoute des fonctionnalités sans fil à l'Advisor Advanced
- Deux entrées de zones filaires
- Une sortie relais programmable 1 RT NO/NF
- Prend en charge les anciens émetteurs 433 MHz 63bits et les nouveaux émetteurs 433 MHz LoNa
- Technologie de mode d'apprentissage
- Borniers amovibles
- EN50131-1 / EN50131-3 / EN50131-6 Classe 2 Classe II (en attente) INCERT (en attente)
- Mise à jour du firmware à distance

ATS1236

Récepteur DGP sans fil 433 MHz - 32 zones

Spécifications techniques

Général

Type de l’extenseur	Expansion sans fil
Gamme de produits	Advisor Advanced, Axon
Type de connexion	Databus connection
Compatibility	Advisor Advanced MR 4.2 or higher
Distance max. de la centrale	1.5 km
Max. par centrale	15 on one panel bus
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

Système

Addressing	DIP Switches

Entrées

Total	32
No. of wireless zones	32 wireless sensors + 16 keyfobs
Embarqué	2 wired

Sorties

Total	1
Embarqué	1
Type de sorties	SPDT Form C relay

Sans fil

Operating frequency	433 MHz hérité, 433 MHz LoNa

Électrique

Tension de fonctionnement	12Vdc via bus
Consommation de courant	typical : 47 mA maximum : 51 mA
Integrated power supply	Non

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	155 x 95 x 26 mm
Net weight	0.160 kg
Couleur	Blanc
Matériel	Plastique ABS

Environnement

Température de fonctionnement	-10°C to 55°C
Humidité relative	90% relative humidity non-condensing
Environnement	EN50130-5 ; Classe II - Intérieur (général)

Régulateur

Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grade 2, INCERT
Normes	EN50131 Grade 2 & INCERT pending

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:25