


ATS1500A-MM-2RK

Kit ATS1500A-MM including 2x ATS1115A keypad



Détails

- 8 entrées zones intégrées
- 32 zones Max. : câblés, sans fil ou mixte
- Extension d'entrée et de sortie économique
- Jusqu'à 16 entrées de capteur
- 4 Groupes
- Jusqu'à 50 utilisateurs
- Port USB pour une configuration locale
- Interface de transmission RTC en option (ATS7700)
- Multilingue : chaque utilisateur a sa propre langue
- Connexion Ethernet 10/100 intégrée
- Rapport d'alarme sur IP vers un récepteur d'alarme OH-NETREC - GPRS en option

ATS1500A-MM-2RK

Kit ATS1500A-MM including 2x ATS1115A keypad

Spécifications techniques

Systeme

Gamme de produits	Advisor Advanced
Type de produit	Contrôle d'accès intégré
Panel type	Hybride
Kit	Oui
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
Nombre de groupes d'alarmes	16
Câble spécifié	WCAT52 / WCAT54

Entrées

Nbre max. d'entrées	32
Entrées embarquées	8
Plug-in extension d'entrées	8

Sorties

Nombre de sorties	128
Nbre de sorties embarquées	5

Zone

Nombre de zones	4
-----------------	---

Utilisateur / cartes

Nombre maximal d'utilisateurs	more than 2000
Nbre max. de cartes	50
Max. no. of PIN codes	50

Communication

Type de transmission embarquée	PSTN
Extension de transmission	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP
Databus type	RS485

Électrique

Type de bloc d'alimentation	230 VAC
Valeur de l'alimentation	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Consommation de la carte mère	150 mA
Clients filaire maximum	950 mA at 13.8 V \pm 0.2 V
Puissance d'alimentation Aux. maximum	840 mA
Fusibles de réinitialisation automatique	5
Fusibles détecteur de bris de verre	1

Caractéristiques physiques

Physical dimensions	315 x 388 x 85 mm
Matériel	Acier (peint)
Boîtier	Format moyen métal

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Humidité relative	0.95
Classe environnementale	Class II, indoor
Indice de protection	30

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 2
Compliance	CE



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:36