ATS1870

ATS card learn reader (USB) for Hitag2 and Mifare CSN

ATS card learn reader (USB)

The versatile reader combines support for Hitag2 and Mifare CSN cards in combination with ATS8600 Advisor Management or the ATS85xx Downloaders. The USB reader provides for an easy method to add cards into the security system, as well as support the simultaneous use of Hitag2 and Mifare CSN.



Détails

- Support card learning for ATS8600 and ATS85xx Downloaders
- Supports Mifare CSN in 4 and 7 byte with adjustment to 48 bit option
- Supports Hitag2 UID cards
- Four ID badge configurations (3 are pre-set, all four are user definable)
- Select options through small application
- Frequency: 125 kHz, max power: -13 dBm
- Frequency: 13.56 MHz, max power: -27 dBm

ATS1870

ATS card learn reader (USB) for Hitag2 and Mifare CSN

Spécifications techniques

Système

CSN (numéro de série carte)	Oui
Modèle de données personnalisé	Non
Types de cartes pris en charge	HiTag2, MIFARE® Classic UID

Technologie

Type de lecteur	Multi-fréquence
Fréquence de transmission du fonctionnement du lecteur	125 KHz, 13.56 MHz
Technologie supportée 13,56 MHz	MIFARE Classic (CSN)
Technologie supportée 125 kHz	HiTag 2
Nbre d'octets Mifare CSN	4 Bytes (non-unique), 4 Byte (S50), 7 Bytes (S50), 7 Byte (S70)
Lecture écriture	Non

Interface et connexions

Interface	USB
Type de connecteur	USB

Électrique

Consommation de courant	70mA

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	9cm x 5.2cm x 1.6cm
Poids net	113 g
Couleur	Noir

Environnement

Environnement	Intérieur

Régulateur

Conformité	CE, FCC, REACH, RoHS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 10 August 2026 - 16:19