BS111N

Battery, 6 V, 10 Ah



Détails

- Maintenance free
- Lead-Calcium grid for extended life
- Wide operating temperature range
- Usable and rechangeable in any position
- Low self-discharge and long service life
- Leakproof construction
- High discharge rate capacity

BS111N
Battery, 6 V, 10 Ah

Spécifications techniques

Général

Type de produit	Batterie plomb-acide scellée

Caractéristiques électriques

Voltage nominal	6 V
Capacité nominale	10 Ah
Résistance Interne approx	7 mOhm

Charge / décharge

Vitesse radio maximum	6.9 VDC at +20°C
Vitesse radio maximum	3 A
Clients filaire maximum	50 A

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	151 x 50 x 94 mm
Poids net	2.082 kg
Poids à l'expédition	2.082 kg
Couleur	Gris foncé
Matériel	ABS
Type de terminal	Fast-on 4.8 mm

Environnement

Retardant incendie	Non
Protection contre le vandalisme	Non
Température de fonctionnement	0 to +40°C
Température de stockage	-15 to +50°C

Régulateur

Conformité	CE, RoHS 2, WEEE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 21 January 2026 - 19:53