BS122NS

Battery, 12 V, 2.3 Ah

Product overview

Sealed lead acid battery 12 V, 2.3 Ah with Fast-on 4.75 mm terminal type.



Détails

- Maintenance free
- Lead-Calcium grid for extended life
- Wide operating temperature range
- Usable and rechangeable in any position
- Low self-discharge and long service life
- Leakproof construction
- High discharge rate capacity

BS122NS
Battery, 12 V, 2.3 Ah

Spécifications techniques

Général

Type de produit	Batterie plomb-acide scellée

Caractéristiques électriques

Voltage nominal	12 V
Capacité nominale	2.3 Ah
Résistance Interne approx	60 mOhm

Charge / décharge

Vitesse radio maximum	13.8 VDC at +20°C
Vitesse radio maximum	0.69 A
Clients filaire maximum	34.5 A during 5s

Température

Température de chargement	-15 to +40°C
Température de décharge	-15 to +50°C

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	178 x 34 x 60 mm
Poids net	0.86 kg
Matériel	ABS - UL94:HB
Type de terminal	Fast-on 4.75 mm

Environnement

Retardant incendie	Non
Température de fonctionnement	-15 to +40°C
Température de stockage	-15 to +40°C

Régulateur

Conformité	CE, RoHS 2, WEEE
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 11 June 2026 - 15:47