BS127N-A

Sealed lead-acid battery, 12 V, 7.2 Ah, for Intrusion/ Video/Access control applications

Overview

Used for emergency exit lights, warning signs, illumination, or security systems, it allows uninterrupted operations for a certain amount of time in case of power is down.

Application

This battery can be used for cyclic and standby applications as it has been designed to be more efficient, safer and more environmental friendly.



Détails

- Maintenance free
- Wide operating temperature range
- Usable and rechargeable in any position
- Low self-discharge and long service life
- Leakproof construction
- High discharge rate capacity
- Can be used for cyclic and standby applications
- High energy density

BS127N-A

Sealed lead-acid battery, 12 V, 7.2 Ah, for Intrusion/ Video/Access control applications

Spécifications techniques

Général

Type de produit	Batterie plomb-acide scellée

Caractéristiques électriques

Voltage nominal	12 V
Capacité nominale	7.2 Ah

Charge / décharge

Vitesse radio maximum	13.8 VDC @ +20°C
Vitesse radio maximum	2.16 A
Clients filaire maximum	35 A

Température

Température de chargement	0 to 40°C
Température de décharge	-15 to 50°C

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	151 x 94 x 65 mm
Poids net	2.678 kg
Poids à l'expédition	2.678 kg
Couleur	Noir
Matériel	ABS
Type de terminal	Fast-on 4.8 mm

Environnement

Retardant incendie	Non
Protection contre le vandalisme	Non
Température de fonctionnement	0 to 40°C
Température de stockage	-15 to 50°C
Environnement	Intérieur

Régulateur

Conformité	RoHS 2, WEEE
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:26