DB2016

Socle isolateur

Présentation

Le socle isolateur DB2016 contrôle et isole les défauts de court-circuit. Une LED jaune indique une condition de court-circuit. Le détecteur sur sa base reçoit une alimentation, dans le seul cas d'un court-circuit. Si chaque détecteur est équipé d'un socle isolateur aucun appareil ne sera perdu dans le cas d'un simple court- circuit.



Détails

- Protection against overload conditions
- Automatic restore when fault is corrected
- LED indicates isolation condition
- Detector connected to isolator remains operational

DB2016
Socle isolateur

Spécifications techniques

Général

Indication d'état	Yellow LED
Compatibilité	Aritech 2000 series point detectors
Connectivity	2-wire loop, earth & remote indicator

Électrique

Type de bloc d’alimentation	Alimenté en boucle
Operating voltage	17 to 34 V (28 V nominal)
Consommation de courant	30 µA
Nbre de fils conducteur	2
Bornes	5

Détection

Contrôle	Short circuit

Isolation

Type	Negative line break
Tension d’isolation	14 V
Reconnecter la tension	14.5 V
Interrupteur de courant	800 mA (max)
Types de résistance	0.1 Ω

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	101 x 13.5 mm (Ø x H)
Net weight	47 g
Couleur	Cloud white (RAL 9001)
Type de montage	Montage au plafond
Entrées de câble	1
Matériel (boîte)	Plastique

Environnement

Protégé contre le vandalisme	Non
Operating temperature	-10°C to +50°C
Température de stockage	−10 to +70ºC
Relative humidity	0 to 95%
Environnement	Intérieur
IP rating	IP30

Régulateur

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR
Normes	EN54-17

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Module de détection	DB2002	Socle, 100 mm, 4 bornes, pour commande indicateur d'action
Module de détection	DP2061N	Détecteur optique adressable série 2000, double LED, sortie à distance
Module de détection	DP2061T	Détecteur multi critères Optique/ Thermique série 2000 avec sortie indicateur d’action
Module de détection	DT2063N	2000 Series addressable heat detector with dual alarm LEDs and a remote indicator output
Module de notification	AS2368CAP-W	LOCKING WHITE CAP FOR AS2368 SERIES BASE SOUNDERS

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 3 June 2026 - 16:25