DC105

Contact cylindrique pour montage combiné encastré/en applique EN Grade 2

Présentation

Contact montage encastré, aimant nu, filaire, écart de fonctionnement standard 12mm. Le contact DC105 avec son petit diamètre de (64mm) est idéal pour montage sur des rails de portes ou fenêtres en aluminium, porte en verre coulissants et fenêtres et portes en bois.



Détails

- Idéal pour les applications résidentielles et commerciales
- Contact magnétique de haute qualité
- Testé pour minimum 10.000.000 cycles
- Distance de fermeture de 12mm
- Contact NF
- EN Grade 2

DC105

Contact cylindrique pour montage combiné encastré/en applique EN Grade 2

Spécifications techniques

Général

Type d'application	Montage encastré
Type de contact	NC
Connectivité	4 wires, 2 m

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés
Déficit de fonctionnement	12 mm max.

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	50 x 9 x 9 mm (W x H x D)
Couleur	Blanc

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 2



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 13 August 2026 - 11:05