DC120

Contact encastrable avec nervures de blocage, grand écartement

Présentation

Le contact magnétique DC120 est conçu spécifiquement pour les applications où l'espace est limité. Idéal pour de encadrés de fenêtres minces et des portes où d'autres produits ne peuvent pas être utilisés. Ajustement sur ??le logement pour une installation rapide et facile.

Contact reed hermétiquement en polyuréthane. Commutateur et aimant Alnico V.



Détails

- 19 mm de long, idéale pour installation dans des encadrés de portes et fenêtres minces
- Idéal pour le pré- câblage, élimine commutateur
- Disponible en différentes longueurs de câble
- Autoprotection
- Incert
- EN Grade 2

DC120

Contact encastrable avec nervures de blocage, grand écartement

Spécifications techniques

Général

Type d'application	Montage encastré
Type de contact	NC
Connectivité	4 wires, 2 m

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés
Déficit de fonctionnement	18 mm

Caractéristiques physiques

Dimensions contact / capteur	9 x 20 mm (Ø x L)
Diamètre	9,5 mm
Couleur	Beige

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 2



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 13 August 2026 - 11:05