DC301

Contact alarme pour tiroir caisse

Présentation

Contact alarme pour tiroir caisse Le contact est activé lorsque la caisse est vidée.

Pièces et matériaux de haute qualité

Les lames de contact sont plaquées au rhodium ou ruthénium et scellées hermétiquement dans une atmosphère d'azote sec. D'où une protection optimale contre les phénomènes d'adhérence et un environnement exempt d'humidité, évitant la corrosion. Tous les contacts Reed sont encapsulés dans une masse polyuréthane exclusive, qui permet de garantir l'équilibre critique entre souplesse et pouvoir de maintien maximal. Au cas où le matériau du support se dilaterait ou se contracterait en raison d'un taux d'humidité excessif ou d'un dessèchement, la masse d'enrobage permet au boîtier du contact de plier-sans se fendre. De plus, elle est insensible aux variations de température, contraire-ment à d'autres matériaux susceptibles de s'amollir et de provoquer un déplacement du contact Reed, occasionnant un retrait de l'aimant et des fausses alarmes.

Une gamme complète

Pour chaque application, nous avons le produit qu'il vous faut. Notre gamme de contacts est des plus étendues: montage en applique, encastré, au sol, sur porte... De quoi faire face aux exigences posées par les applications les plus diverses - résidentielles, industrielles ou commerciales.



Détails

- Contact alarme pour tiroir caisse
- Idéal pour les applications commerciales
- Contact NF/NO
- Montage facile

DC301

Contact alarme pour tiroir caisse

Spécifications techniques

Général

Application type	Applications spéciales
Contact type	CO

Filaire / sans fil

Wired-wireless	Câblés

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	86 x 65 x 9 mm (W x H x D)
Colour	Noir

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:22