DMN700E-IS

Déclencheur Manuel rouge, sans contact, incluant une glace en verre et équipé d'une résistance en série de 560 ohms

Présentation

Le DMN700E-IS déclencheur manuel est conçu pour les applications où un indice de protection jusqu'à IP67 est nécessaire. Il est livré avec mousqueton sur les connexions, qui vous garantissent une facilité d'installation et de maintenance. Assembler l'unité est aussi facile en un clin d'oeil simple à ajuster et 4 vis pour fixer l'appareil.

Installation

Le temps d'installation et coûts, sont d'une importance primordiale. La gamme de déclencheurs manuel reflète directement ce besoin en fournissant un concept unique "plug and play" conçu spécifiquement pour réduire les temps d'installation. Tous les nouveaux déclencheur utilisent un bornier spécial, où l'ensemble du câblage de l'installation initiale est finalisé. Ce bornier est alors simplement connecté à l'arrière du déclencheur. Simple, mais efficace, sans re-terminaison requise et aucune perte de temps.

Options et approbations

Grâce à de nouvelles normes législatives, les deux éléments glasse et re-paramétrable peuvent être utilisés. Pour fournir une plus grande fléxibilité, la nouvelle gamme MCP peut être configuré soit comme bris de glace ou unité re-paramétrable en changeant simplement d' élément. Pas de pièces supplémentaires ou d'autres produits de remplacement sont nécessaires. Pleine conformité essentiel avec les dernières normes , le nouveau MCP extérieur est approuvé EN54-11 standards



Détails

- Facile à installer
- Avec bris de glace ou un élément de remise à zéro
- Verre facile à remplacer
- Haute qualité micro-interrupteur
- IP67
- EN54-11 & DPC approuvé

DMN700E-IS

Déclencheur Manuel rouge, sans contact, incluant une glace en verre et équipé d'une résistance en série de 560 ohms

Spécifications techniques

Général

Indication d'état	Alarm flag
Compatibilité	Conventional alarm systems
Connectivité	2-wire zone

Électrique

Spécification du câble	0.5 - 2.5 mm²
Nbre de fils conducteur	2

Détection

Principe de détection	Manual activation
Contrôle	Activated, Off
Hauteur d’installation	Determined by local regulation

Sortie

Quantité des sorties	2
Type de sortie et classe	2 A @ 30 VDC resistive load, 560 Ω in series

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	98 x 94 x 70 mm (W x H x D)
Poids net	270 g
Couleur	Rouge (RAL 3001)
Type de montage	Back box
Matériel (boîte)	PC / ABS

Environnement

Protégé contre le vandalisme	Non
Température de fonctionnement	-30 to +70°C
Humidité relative	0 to 95% noncondensing
Environnement	Intérieur, IS, Extérieur
Indice de protection	IP67

Régulateur

Conformité	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CENELEC/ATEX, CPR
Normes	IEC EEx ia IIC T4 EN54-11

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Module de détection	DM715	Glace,marquage par symbol
Module de détection	DMN782	Couvercle de protection transparent pour déclencheur manuel de la série DMN700

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 11 June 2025 - 12:22