

DT2063

Détecteur de chaleur série 2000 avec sortie indicateur d'action



Détails

- Capacités de test à distance
- Télésignalisation
- Adressage Numérique (1-128)
- Protocole E Amélioration de la communication
- Test et diagnostic complet automatique
- Insensible à la polarité
- Une gamme complète de détecteurs disponibles y compris Optique
- Une gamme complète de I / O unités et accessoires
- Base isolateur
- EN54 et CPD certifié
- VdS approuvé

DT2063

Détecteur de chaleur série 2000 avec sortie indicateur d'action

Spécifications techniques

Électrique

Consommation de courant	< 150 μ A
-------------------------	---------------

Détection

Zone de couverture	up to 80 m ²
--------------------	-------------------------

Caractéristiques physiques

Poids net	91 g
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Température de fonctionnement	-10°C to +60°C
Température de stockage	-10°C to +70°C
Humidité relative	10 to 95%
Environnement	Intérieur
Indice de protection	IP43

Régulateur

Certification	EN54-5
---------------	--------



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 April 2024 - 10:24