FC-620-001

Fusion Auxiliary Relay Module

Overview

The FC-620-001 Fusion auxiliary relay module is for use with the FC-610-001 Fusion input / output module, and makes the device capable of switching two mains rated outputs.



Détails

- Includes 2x 230 VAC 2A switching relays.

FC-620-001
Fusion Auxiliary Relay Module

Spécifications techniques

Général

Indication d'état	LEDs
Compatibilité	FC-610-001

Électrique

Type de bloc d’alimentation	230 VAC
Tension de communication	2.8 to 5 VDC

Sortie

Quantité des sorties	2
Type de sortie et classe	3.15 A at 250 VAC 50 Hz

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	160 x 160 x 53 mm (W x H x D)
Couleur	Beige
Type de montage	Fixation murale
Entrées de câble	Various - see installation guide (TSD058)

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55 °C
Température de stockage	5 to 30 °C
Humidité relative	0 to 95% noncondensing
Environnement	Intérieur

Régulateur

Conformité	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Normes	EN60950

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 30 July 2025 - 12:53