FE323-N

Magnetic lock 2430 N, Mega-LED and Relay

Mega-LED

This electromagnet is part of the new series of magnetic locks equipped with a "Mega-LED" allowing to see the LED status from a much further distance.

Security, quality and design

Security, safety and design using high quality materials, ensuring maximum strength without any residual magnetism or corrosion and proven holding force.



Détails

- Strong design with high-end finish
- Corrosion proof: salt spray test (ISO 9227, ASTM B 117-90) at 35% for 96 hours
- No residual magnetism
- Built-in MOV surge protection
- L bracket and Z + L bracket set available

FE323-N

Magnetic lock 2430 N, Mega-LED and Relay

Spécifications techniques

Général

Type de produit	Serrure magnétique

Force de maintien

Force de maintien kgf (kilogramme force)	243
Force de maintien N (Newton)	2430

Surveillance et statut

Produits supervisés	Oui
Témoin LED	Oui
Statut switch de porte	Non

Électrique

Tension de fonctionnement	12 / 24 V
Consommation de courant	500 / 250 mA

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	238 x 26 x 48 mm
Poids net	~2 kg
Couleur	Aluminium

Environnement

Température de fonctionnement	-40 to +60°C

Main features

Mounting	Surface
Locking monitoring	Large L shaped LED for long distance status + Relay
Door position monitoring	No
Corrosion Proof	Salt spray test. ISO 9227, ASTM B-117 90
Residual magnetism	Guaranteed no residual magnetism
Built-in MOV Surge Protection	Yes

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 March 2026 - 12:37