GS330

Interface Unit for GS300/310 series

Interface Unit

The GS330 is a high security interface unit that can be used when you want to connect the GS300/310 glass break detectors for balanced DC loops to a control panel without balanced loop connection. The GS330 can also be used if the balanced loop of the control panel has a loop voltage lower then 6 V or if you want to divide a large number of glass break detectors into smaller zones.

Features

The GS118N is equiped with a tamper proetected cast metal housing. The detector loop is double balanced and has separate LED indication for alarm and tamper alarm (open loop or short cuircuit). The interface unit can be remote reset with a "+" or "-" pulse from the control panel. The polarity is set with a jumper.





Détails

- Plastic housing
- Balanced loop
- Relay output
- LED alarm indicatior
- Reset button
- LED tamper indication
- Remote reset feature
- VdS Stickers provided

GS330

Interface Unit for GS300/310 series

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	Détecteurs de bris de glace
Type	Pièce de rechange

Électrique

Valeur de l'alimentation	10 to 15 VDC
Consommation de courant	8 mA at 12 V (normal) 17 mA at 12 VDC (alarm)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	85 x 85 x 26 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-30 to +60°C

Max. ripple

	2 V

Alarm output

	120 mA at 15 V

Tamper

	15 VDC, 120 mA

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:24