GS620A

Détecteur de choc inertiel avec analyseur incorporé (NF&A2P type 3)

GS620 - Détecteur de choc indépendant

Le GS620 est une version indépendante avec mémoire et indication LED, avec réglage de sensibilité pour attaque brutale et comptage d'impulsions. Il possède également une indication LED de première alarme et d'alarme suivante, ainsi qu'une fonction de test de marche sélectionnable.



Détails

- Protection périmétrique haute fiabilité, boucle 24 heures
- Technologie de pointe améliorant les performances de détection et de résistance aux fausses alarmes
- Sensibilité réglable pour applications spéciales
- Convient pour tout type de structure en dur
- Montage aisé selon un axe de 360°
- Composants mécaniques plaqués or 24 carats pour performances et longévité accrues
- Gamme complète

GS620A

Détecteur de choc inertiel avec analyseur incorporé (NF&A2P type 3)

Spécifications techniques

Général

Type de produit	Analyseur de choc
Contact d’alarme	28 VDC, 100 mA
Contact d'autoprotection	28 VDC - 100 mA
Bouton anti-sabotage	Oui

Détection

Gamme	Up to 6 m

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés

Électrique

Tension de fonctionnement	8 - 15 VDC
Consommation de courant	8 mA (quiescent) 2.5 mA (LED off) (alarm)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	93 × 30 × 25 mm
Couleur	Blanc

Environnement

Température de fonctionnement	-20 to +50°C

General

LED indication	Yes

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:26