GS913N

Détecteur acoustique de bris de vitre - montage encastré

Détecteur acoustique de bris de vitre - montage encastré

Résistance élevé aux fausses alarmes et excellent niveau de détection par identification de la structure fréquentielle des bris de glaces.

Surveillance

30 points à travers l'ensemble du spectre de fréquences d'un bris de glace. Portée fléxible détecte dans un champ de 360° avec une portée de 7.5 mètres du détecteur à vitre à protéger.



Détails

- Identification de la configuration d'un bris de glace à travers l'ensemble du spectre de fréquences
- Détection fiable, même en cas de bruit assourdi ou étouffé
- Réglage de sensibilité superflu
- Détection à travers stores et tentures
- Test de fonctionnement par simple battement de mains
- Recommandé pour tous KGS nres de verres, y compris verre plat, trempé, armé et feuilleté

GS913N

Détecteur acoustique de bris de vitre - montage encastré

Spécifications techniques

Général

Technologie	Acoustique
Types de bris de verre	Laminé, Plaque, Trempé, Câblés
Gamme	7.5 m radius
Sortie relais	NC, open 4 sec on alarm
Bouton anti-sabotage	Oui

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés

Électrique

Tension de fonctionnement	9 to 16 VDC
Valeur de l'alimentation	9 to 16 VDC
Consommation de courant	25 mA 12 mA

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	65 × 25 × 35 mm
Couleur	Blanc
Type de montage	Montage encastré

Environnement

Température de fonctionnement	-18 to +50°C
Humidité relative	10 to 90% noncondensing

Miscellaneous

LED indication	Latching/non-latching selectable

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 16 June 2026 - 15:17