IM1640PAG

Contact magnétique à poser en saillie, en polycarbonate/fibre de verre renforcée.

Présentation

Les contacts de la série IM1640 à montage en saillie sont spécifiquement conçus pour fonctionner sur des cadres métalliques. Les contacts peuvent être utilisés dans des environnements difficiles. Une version spéciale avec câble blindé et boîtier de connexion est disponible.



Détails

- Conçu pour être utilisé dans des environnements difficiles
- Aimant spécialement conçu pour fonctionner sur des cadres métalliques
- Autoprotection
- Version avec câble blindé
- NF A2P Type 3

IM1640PAG

Contact magnétique à poser en saillie, en polycarbonate/fibre de verre renforcée.

Spécifications techniques

Général

Application type	Montage en surface
Contact type	NC
Connectivity	4 wires, 60 cm (armoured cable)

Filaire / sans fil

Wired-wireless	Câblés
Operating gap	25 mm

Électrique

Tension	max. 48 VDC

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	72 x 23 x 19 mm (W x H x D)
Dimensions magnet	23 x 72 mm
Dimensions contact / sensor	23 x 72 mm
Colour	Blanc

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 13 August 2026 - 11:05