KZ705

5 Contact Base

General

The KZ705 is a 5 contact universal detector base for use with the KL700 and KL700A series detectors from Kilsen. In addition to the normal base and remote indication connectors, the KZ705 also has an additional earth terminal connector to allow for easy terminations of a possible cable screen. It allows for cable entry both from behind as well as from the side.

Installation Options

Even though the KZ705 supports surface mount options with cable entry from the side, situations may arise where conduit entry into the base is required. For such applications a surface mount accessory (S700) is optionally available.



Détails

- Universal base for both conventional and addressable detectors
- Additional screen/earth terminal available
- Remote indicator support
- Supports rear and side cable entry

KZ705
5 Contact Base

Spécifications techniques

Électrique

Tension de fonctionnement	-0

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	100 x 29 mm (Ø x h)
Poids net	69 g
Type de montage	Montage au plafond

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +70°C
Température de stockage	-10 to +70°C
Humidité relative	10 to 95% noncondensing
Environnement	Intérieur

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Module de détection	KE-DBA-ADPW-KIL	
Module de détection	KL710A	Addressable Rate-of-Rise Heat Detector (A2R)
Module de détection	KL731A	KL700A Series Addressable Optical Detector
Module de détection	KL735A	KL700A Series Addressable Dual (Optical and Heat) Detector
Module de détection	S700	Surface Mount Supplement for 700 Series Bases
Module de notification	PA25/3L	PA25 Series Remote Indicator

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 3 November 2025 - 12:28