MM106

Contact magnétique, 175 x 50 x 15

Présentation

Pour chaque application, nous avons le produit qu'il vous faut. Notre gamme de contacts est des plus étendues: montage en applique, encastré, au sol, sur porte... De quoi faire face aux exigences posées par les applications les plus diverses - résidentielles, industrielles ou commerciales. Le MM106 est idéal pour la protection des rideaux roulants.



Détails

- Contact volet roulant
- Boîtier en aluminium
- Flexible inox 8 mm souple
- Incert

MM106

Contact magnétique, 175 x 50 x 15

Spécifications techniques

Général

Type d'application	Montage en surface
Type de contact	NC
Connectivité	4 wires, 45 cm

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés
Déficit de fonctionnement	50 mm

Électrique

Tension	1 to 100 VDC, 125 VAC
Courant de commutation	500 mA

Caractéristiques physiques

Dimensions du capteur magnétique	75 x 60 x 32 mm
Dimensions contact / capteur	150 x 40 x 15 mm
Matériel	Rhodium

Environnement

Température de fonctionnement	-40 to +50°C

Régulateur

Certification	INCERT

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:26