MM201

Contact magnétique d'ouverture, raccordement par vis

La série MM201 des détecteurs d'ouverture magnétiques est la réponse d'Aritech aux souhaits des installateurs professionnels de la sécurité. Au regard de la facilité d'installation et d'utilisation d'abord: une boîte de raccordement a été intégrée, et deux vis sont libres pour permettre la mise en série avec d'autres détecteurs. Des cales enclipsables, pour l'aimant et le contact, permettent de s'affranchir de la plupart des problèmes d'ajustement.

L'aimant est spécialement étudié pour être installé sur des huisseries métalliques, sans risque de dispersion de son champ magnétique. Au regard de la fiabilité ensuite: l'ampoule REED, le coeur du contact, est protégée d'éventuels chocs lors de l'installation.

Plus de risque de casser l'ampoule avec un tournevis par exemple. Les lames d'autoprotection, afin d'éviter les problèmes de fausses alarmes dues à l'oxydation sont équipées de contacts plaqués or. Chaque connexion est soudée à la main pour une meilleure durée de vie. L'étanchéité du détecteur est assurée par des joints caout-chouc au niveau des entrées de câble.

Au regard de l'esthétique enfin: un design soigné et un plastique de qualité permettent au détecteur d'ouverture magnétique MM201 de s'intégrer facilement dans tous les environnements.



Détails

- Esthétique soignée
- Installation facilitée par l'intégration d'une boîte de raccordement
- Aimant conçu pour utilisation sur les huisseries métalliques
- Cales d'épaisseur enclipsables
- Joints pour les entrées de câbles
- Homologation NFA2P Type 3 N° 350350-01

MM201

Contact magnétique d'ouverture, raccordement par vis

Spécifications techniques

Général

Type d'application	Montage en surface
Type de contact	NC
Connectivité	6 screw terminals

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés
Déficit de fonctionnement	34 mm

Électrique

Tension	max. 48 VDC

Caractéristiques physiques

Dimensions du capteur magnétique	66 x 15 x 16 mm
Dimensions contact / capteur	66 x 26 x 16 mm
Couleur	Blanc

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Indice de protection	IP30

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 13 August 2026 - 11:05