# N-IO-SBX-1G

## Single module box with DIN rail (small)

### General

The N-IO-SBX-2G is a surface mount enclosure with DIN rail fitted. With its halogen free, high impact and splash proof design, it is suitable for indoor and outdoor applications. Multiple, self sealing cable entries are available from all sides, making it possible to install wherever a housing is required.

### Application

The N-IO-SBX-1G is intended for use with small footprint Excellence series control modules such as:

- KE-IO3101
- KE-IO3101-M
- KE-IU3110



### Détails

- Easy surface mounting
- Multiple PG 21 cable entry points from all sides
- Preinstalled DIN-rail for easy module installation
- Preinstalled cable screen termination
- Splash proof
- IK08 impact resistant
- Halogen free

# N-IO-SBX-1G

## Single module box with DIN rail (small)

## Spécifications techniques

### Général

| | |
|---|---|
| Compatibilité | Excellence series small footprint modules |

### Caractéristiques physiques

| | |
|---|---|
| Dimensions physiques | 150 x 110 x 70 mm (L x W x H) |
| Couleur | GrisGris |
| Type de montage | Montage en surface |
| Entrées de câble | 10 x 29 mm Ø |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Protégé contre le vandalisme | Non |
| Température de fonctionnement | up to +70°C |
| Environnement | Intérieur, Extérieur |
| Indice de protection | IP55 |

### Régulateur

| | |
|---|---|
| Conformité | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | Engineering plastic |

### Produits compatibles

| Catégorie | Référence | Description |
|---|---|---|
| Module d'interface | KE-IO3101 | |
| Module d'interface | KE-IO3101-M | |
| Module d'interface | KE-IU3110 | |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 14 August 2025 - 11:35