N-IO-SBX-2G

Single module box with DIN rail (large)

General

The N-IO-SBX-2G is a surface mount enclosure with DIN rail fitted. With its halogen free, high impact and splash proof design, it is suitable for indoor and outdoor applications. Multiple, self sealing cable entries are available from all sides, making it possible to install wherever a housing is required.

Application

The N-IO-SBX-2G is intended for use with large footprint Excellence series control modules such as:

- KE-IO3122
- KE-IO3144
- KE-IU3111-ZME



Détails

- Easy surface mounting
- Multiple PG 29 cable entry points from all sides
- Preinstalled DIN-rail for easy module installation
- Preinstalled cable screen termination
- Splash proof
- IK08 impact resistant
- Halogen free

N-IO-SBX-2G

Single module box with DIN rail (large)

Spécifications techniques

Général

Compatibilité	Excellence series large footprint modules

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	190 x 140 x 70 mm (L x W x H)
Couleur	GrisGris
Type de montage	Montage en surface
Entrées de câble	10 x 38 mm Ø

Environnement

Protégé contre le vandalisme	Non
Température de fonctionnement	up to +70°C
Environnement	Intérieur, Extérieur
Indice de protection	IP55

Régulateur

Conformité	CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Physical

Material	Engineering plastic

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Module d'interface	KE-IO3122	
Module d'interface	KE-IO3144	
Module d'interface	KE-IU3111-ZME	

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 14 August 2025 - 11:42