NC-BA-PD

Conventional base accessory - Presence Detection

General

The NC-BA-PC is an NC-Series surface mount relay base accessory. It allows for the additional supervision of any NC-series detector to confirm that it is present in the base.

Installation

The NC-BA-PD is connected to the NC-series relay base via 2 colour coded cables supplied with the unit. Two additional white cables allow for the supervision of a potential free contact on any third party input.

A protection sleave protects all electronic components on the NC-BA-PD from damage damage. This allows the device to be easy inserted inside a cable tray, pushed inside the ceiling void or added to the NC-series surface base accessory without the need for any additional fasteners.

Operation

The potential free contact CLOSES when the detector is fitted to the base, and OPENS when the detector is removed.



Détails

- Easy addition to any NC-series base
- Protected by heat shrink for general purpose use
- Allows presense detection for any NC-Series conventional detector when connected to unsupervised control systems

NC-BA-PD

Conventional base accessory - Presence Detection

Spécifications techniques

Général

Compatibilité	NC-Series point detector bases
Réinitialiser l'heure	> 1 s

Électrique

Type de bloc d’alimentation	12 VDC
Tension de fonctionnement	9 to 15 VDC (12 VDC typical)
Consommation de courant	< 25 mA at 12 VDC
Cable specification	0.5 mm²
Nbre de fils conducteur	2

Détection

Principe de détection	Voltage supply

Entrée

Quantité entrée	1
Type d'entrée et classe	DC Power

Sortie

Quantité des sorties	1
Type de sortie et classe	Potential free contact, 0.25W

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	40 x 18 x 12 mm (l x w x h) - without cables
Poids net	40 g
Couleur	Noir
Type de montage	Accessoire

Environnement

Protégé contre le vandalisme	Non
Température de fonctionnement	-20 to 60°C
Température de stockage	-30ºC to +75ºC
Humidité relative	10 to 93% noncondensing
Environnement	Intérieur
Protection	PVC Sheath

Régulateur

Conformité	CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Detection

Response time	> 1s

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Module de détection	NC-BA-SM-W	
Module de détection	NC-DB2R-W	
Module de détection	NC-DBR-W	

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 5 March 2026 - 11:02