NC-DPO-B

Conventional optical smoke detector (Black)

General

The NC-DPO-B is a graphite black, photoelectric (optical) detector suitable for use in residential applications.

Application

The detector supports installation on the NC-DBR-B conventional detector base for standard stand alone applications. Detection sensitivities are programmable using the NC-D-PT device programmer.



Détails

- Supports drift compensation to enable good environmental adaptability
- Self-diagnostic
- Local test activation with reed switch
- Chamber contamination checking
- All round LED visibility (360° viewing angle) avoids time spent on specific detector orientation
- Configurable blinking LED support
- Remote indicator output
- Removable sensing chamber for for easy maintenance
- 2 Programmable smoke sensitivity levels

NC-DPO-B

Conventional optical smoke detector (Black)

Spécifications techniques

Général

Indication d'état	Red LED
Interface utilisateur	Via LED - polling, fault, contamination and alarm
Compatibilité	NC-Series conventional panels and Excellence series conventional zone monitors
Tension de réenclenchement	<1 VDC
Réinitialiser l'heure	<10 s
Niveaux d’alarme	2
Connectivité	Zone connection - 2-core (polarity sensitive), RI connection - 2-core (polarity sensitive)

Électrique

Tension de fonctionnement	9.5 to 28 VDC (24 VDC typical)
Consommation de courant	<60 µA (Quiescent) ≤55 mA (Alarm)
Cable specification	>1.0 mm²
Nbre de fils conducteur	2
Bornes	4

Détection

Principe de détection	Optical, tyndall effect
Sensibilité	Programmable
Longueur de la zone	Panel dependent

Sortie

Quantité des sorties	1
Type de sortie et classe	Remote indicator
Sortie d'alarme à distance	Supported

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	54.5 mm (including base) x 100 mm Ø
Poids net	±110 g
Couleur	Blanc (RAL 9016)
Type de montage	Montage au plafond
Matériel (boîte)	ABS

Environnement


Protégé contre le vandalisme	Non
Température de fonctionnement	-10 to +50°C
Humidité relative	0 to 95% noncondensing
Environnement	Intérieur
Indice de protection	IP2x

Régulateur

Conformité	CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Module de détection	NC-D-PT	
Module de détection	NC-DBR-B	
Module de notification	PA25/3L	PA25 Series Remote Indicator



KIDDE COMMERCIAL

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 13:34