# NC-PF2-MB

**Conventional Fire Panel - PCB - 2 Zone**

# NC-PF2-MB

## Conventional Fire Panel - PCB - 2 Zone

## Spécifications techniques

### Général

| | |
|---|---|
| Capacité maximale du système (comptage de périphérique) | up to 1280 |
| Taille du réseau (nœuds) | Jusqu'à 32 |

### Boucle

| | |
|---|---|
| Capacité maximale de boucle de masse | 2 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Capacité maximale de zone | Jusqu'à 2 |

### Caractéristiques physiques

| | |
|---|---|
| Types de format | Petit |
| Physical dimensions | 190 x 60 x 322 mm (W x H x D) |
| Net weight | 224 g |
| Shipping weight | 359 g |
| Mounting type | Montage PCB |

### Régulateur

| | |
|---|---|
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-4 |
| Normes | EN54-2<br>EN54-4<br>EN54-13 |
| Environnement | CPD<br>WEEE<br>RoHS |

KIDDE COMMERCIAL

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 4 December 2025 - 15:57