PB611M

AIR detector

Présentation

La série de Barrières PB600 AIR-line a été conçue pour un montage sur piliers (livré sans logement) fabriqué par l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements opto-électronic. L'utilisation de techniques plus récentes, d'électronique de pointe et une conception optique offrent à cette gamme une première place et une grande stabilité.



Détails

- Range 100 metres
- Outdoor installation
- 4 Synchronised lines
- 4 étapes de fréquence en option en sorte qu'un récepteur ne peut «voir»qu'un émetteur
- Adjustable precision optics
- Immune to external light
- High protection against EMC noise
- AGC sensitivity control
- Extra lens heater available as an accessory
- Full range of tower accessories for outdoor fitting
- Visibility control is standard
- Tone signal for correct adjustment
- Alarm memory
- Only to be used for pillar mount

PB611M
AIR detector

Spécifications techniques

Général

Catégorie	Rayons Infrarouges Actifs
Type de produit	Rayon infrarouge actif
Système infrarouge	4-beam LED, double frequency modulation
Sabotage	NC (max. charge 30 VAC/VDC - 100 mA)

Détection

Gamme	100 m
Temps de réponse d’alarme	51 to 700 ms

Entrées / sorties

Sortie alarme	NC/NO (max. charge 30 VAC/VDC - 0.5 mA)
Sortie de supervision	NC/NO (max. charge 30 VAC/VDC - 1 A)

Électrique

Valeur de l'alimentation	12 to 30 VDC
Consommation de courant	105 mA 70 mA

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	104 x 390 x 98 mm
Poids net	1.2 g
Couleur	Noir

Environnement

Température de fonctionnement	-35 to +66°C
Environnement	Extérieur

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:26