PM841

Power supply, Switch Mode, 12 VDC, 1 A



Détails

- Continuous full rated current to load
- Additional 0.5 A to charge standby battery
- High efficiency electronics for reduced running costs and lower operating temperatures
- Modular construction for ease of maintenance and installation
- Full electronic short circuit and overload protection on load output under mains operation
- Lid opening tamper detection
- Increased room space for additional PCBs or cables

PM841

Power supply, Switch Mode, 12 VDC, 1 A

Spécifications techniques

Général

Fusible(s)	230 VAC input 2A, 12/24V output 1 A

Électrique

Entrée d'alimentation secteur	100 to 240 VAC

Sortie

Tension de sortie de l'alimentation	13.8 VDC
Ondulation de sortie	150 mV pk-pk max
Puissance d'alimentation de sortie	1 A

Batterie

Capacité batterie maximum	7.2 Ah
Alimentation de charge de la batterie	0.5 A

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	230 x 200 x 80 mm (W x H x D)
Poids net	2.0 kg (excluding battery)
Couleur	Blanc
Types de format	Armoire en acier

Environnement

Température de fonctionnement	-10° to +40° C
Température de stockage	-20 to +80°C
Humidité relative	95% noncondensing

Régulateur

Conformité	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:27