PM844-A

Nouveau bloc d'alimentation, 12 VDC, 4 A, en coffret

Présentation

Le nouveau bloc d'alimentation 4A PM844-A est ""prêt-à-installer"", conception efficace avec un commutateur de mode dans un coffret en acier.
Bloc d'alimentation idéal pour les applications de prévention des intrusions, de contrôle d'accès et de sécurité en général. Courant continu nominal de 12 Vdc-4A intégralement disponible à la charge via la sortie régulée et jusqu'à 0,5 A supplémentaires pour le chargement d'une batterie de réserve.
La tension universelle d'entrée secteur permet l'utilisation du bloc d'alimentation dans de nombreuses zones géographiques. La conception hautement efficace du découpage garantit un coût de fonctionnement réduit et génère moins de chaleur. Les dimensions réduites libèrent de l'espace pour des circuits imprimés ou câbles supplémentaires. La structure modulaire simplifie la maintenance.



Détails

- Courant continu nominal intégralement disponible à la charge.
- 0,5 A supplémentaires pour le chargement d'une batterie de réserve
- Composants électroniques haute efficacité qui réduisent le coût et les températures de fonctionnement
- Conception sûre pour l'installateur : tous les composants électroniques haute tension sont intégralement isolés.
- Protection électronique complète contre les courts-circuits et les surcharges à la sortie de la charge en fonctionnement secteur
- Circuit de protection contre les surtensions secteur
- Détection de l'intrusion couvercle
- Structure modulaire pour une maintenance et une installation aisé
- Voyant d'alimentation secteur LED Rouge

PM844-A

Nouveau bloc d'alimentation, 12 VDC, 4 A, en coffret

Spécifications techniques

Général

Fusible(s)	230 VAC input 3.15A, 12/24V output 4 A

Électrique

Entrée d'alimentation secteur	100 to 240 VAC

Sortie

Tension de sortie de l'alimentation	13.8 VDC
Ondulation de sortie	150 mV pk-pk max
Puissance d'alimentation de sortie	4 A

Batterie

Capacité batterie maximum	18 Ah 12 V
Alimentation de charge de la batterie	0.5 A

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	355 x 330 x 80 mm (W x H x D)
Poids net	4.30 kg (excluding battery)
Couleur	Blanc
Types de format	Armoire en acier

Environnement

Température de fonctionnement	-10° to +40° C
Température de stockage	-20 to 80°C
Humidité relative	95% noncondensing

Régulateur

Conformité	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:27