# PM863

## Alimentation à découpage, secourue, 24 VDC, 3 A

### Prédsentation

Cette nouvelle série d'alimentation à découpage, secourue allie coût et éfficacité pour une utilisation dans de larges domaines d'applications comme la détection incendie, l'intrusion, le contrôle d'accès.

Le design de mode de commutateur hautement efficace assure de faibles coûts d'exploitation, génère moins de chaleur et avec une taille réduite augmente l'espace disponible pour les PCB ou des câbles supplémentaires. Sa fabrication modulaire simplifie l'entretien.




### Détails

- Indicateurs de défauts
- Mise hors service automatique de la batterie en cas de forte décharge
- Interrupteur de sécurité
- Indication de défaut
- Alimentation et fusibles dc
- Boîtier en acier laqué

# PM863

## Alimentation à découpage, secourue, 24 VDC, 3 A

## Spécifications techniques

### Général

| | |
|---|---|
| Fusible(s) | 230 VAC input 2A, 12/24V output 3 A |

### Électrique

| | |
|---|---|
| Entrée d'alimentation secteur | 230 VAC |

### Sortie

| | |
|---|---|
| Tension de sortie de l'alimentation | 27.6 VDC |
| Ondulation de sortie | 100 mV pk-pk max |
| Puissance d'alimentation de sortie | 3 A |

### Batterie

| | |
|---|---|
| Capacité batterie maximum | 7.2 Ah (x2) |
| Alimentation de charge de la batterie | 1 A |
| Temps de recharge de la batterie | 20 hours |
| Tension de déconnexion de la batterie | 19.6 ±0.2 VDC |

### Caractéristiques physiques

| | |
|---|---|
| Dimensions physiques | 330 x 275 x 80 mm (W x H x D) |
| Couleur | Blanc |
| Types de format | Armoire en acier |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -10 to +40°C |
| Humidité relative | 95 % |

### Régulateur

| | |
|---|---|
| Conformité | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Load output | 2 A |

### Outputs

| | |
|---|---|
| Open collector output | Open circuit on |
| Open collector output | Fault or Mains Fail |
| Open collector output | 0 V, 100 mA |

### Housing (steel) powder coated

| | |
|---|---|
| | 1.2 mm |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:27