RF430I4

Mini détecteur IRP - Extérieur - Sans fil 868AM Gen2

Présentation

Le mini détecteur IRP d'extérieur sans fil Gen2 868 MHz est un déclencheur d'alarme et détecteur de mouvement d'extérieur équipé de deux capteurs infrarouges passifs et indépendants. Ces derniers doivent tous deux être déclenchés pour activer une alarme. Le TX-2821-03-4 est doté de la technologie IRP quad, assurant une détection de mouvement fiable et précise.

Facile et rapide à installer

Les fonctions de réglages comprennent un compteur d'impulsion variable et un voyant de détection (activé/ désactivé).Le réglage du capteur vertical sur un double axe
intégré permet un réglage horizontal sur 90° et un réglage vertical sur 45°. Ceci augmente la vitesse de l'installation extérieure et permet d'orienter précisément le détecteur.

Esthétique et module de capteur caché

LE TX-2821-03-4 a une apparence soignée qui ne donne aucune indication visible de l'orientation de la tête du détecteur et masque totalement le câblage. Il se fond en douceur dans les applications résidentielles extérieures.



Détails

- Détecteurs IRP extérieur, Radio 868AM Gen2
- Esthétique attrayante
- Angle de détection 14 à 70°
- Module de capteur caché
- Autonomie de batterie 3 ans, extensible à 5 ans

RF430I4

Mini détecteur IRP - Extérieur - Sans fil 868AM Gen2

Spécifications techniques

Général

Technologie	PIR
Type d'application	Fixation murale
Anti-masquage	Non
Insensible aux animaux	Non
Caméra	Non
Kit levier d'arrêt anti-ouverture	On board

Détection

Plage de détection maximale	15 m
Detection range	15 m
Couverture (champ de vision)	70°
Vertical optical axis adjustment	45° tilt
Horizontal optical axis adjustment	90° pan
Protection sous-jacente	Non

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Sans fil
Fréquence radio	433 MHz hérité

Électrique

Tension de fonctionnement	2 x 3 V, CR123
Consommation de courant	50 µA
Batteries	CR123
Durée de vie de la batterie	3 years

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	70 × 120 × 75 mm
Poids net	218 g
Poids à l'expédition	351 g
Couleur	Bronze
Matériel	ABS haut impact plastique avec couvercle HDPE, stabilisé UV
Hauteur de montage	3 to 6 m

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to +65°C
Environnement	Extérieur
Indice de protection	IP65

Régulateur

Conformité	CE

General

Fresnel lens	20 zones for each detection element, which can be masked with the curtain sliders
Pulse count	1 or 2
LED	Red: Walk test indicator
Mounting height	Variable up to 6 m / Optimum height 3 m for full range

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 28 May 2026 - 13:02