

# SC-23-0220-0001-99

## SmartCell Dual Smoke/Heat Detector and Combined Sounder-Beacon (VAD White Flash)

### aperçu

---

Le détecteur de fumée/chaleur double SmartCell est rapide et facile à installer et offre un adressage individuel au panneau de contrôle SmartCell.

Les caractéristiques comprennent une double détection de fumée et/ou de chaleur, une sirène intégrée avec 32 type de tonalité, une communication bidirectionnelle 868 MHz, une DEL d'indication d'incendie et un mécanisme de verrouillage anti-fraude.

Ce détecteur est certifié par une troisième partie et est compatible avec toute la gamme de produits SmartCell.



### Détails

---

- Entièrement sans fil
- Installation rapide et facile
- Profil compact
- Détection flexible ; fumée et/ou chaleur
- 32 type de tonalité
- Incluant la balise de la partie 23
- Design unique
- Mécanisme de verrouillage incorporé

# SC-23-0220-0001-99

## SmartCell Dual Smoke/Heat Detector and Combined Sounder-Beacon (VAD White Flash)

### Spécifications techniques

#### Général

Fréquence radio	868 MHz
Compatibilité	SmartCell

#### Électrique

Batteries	3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)
-----------	--

#### Sirène

Niveau de sortie	93 dB(A) at 1 m max.
Level Adjustment (ajustement du niveau)	High or low
Tonalités sélectionnables	32

#### VAD

Couleur	White
Évaluation	C-3-12
Fréquence du flash	0.5 Hz (1 flash, every 2 seconds)

#### Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	110 x 58 mm (Ø x D)
Poids net	0.2 kg
Couleur	Blanc
Type de montage	Montage au plafond

#### Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Température de stockage	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries)
Humidité relative	95% noncondensing max.
Environnement	Intérieur
Indice de protection	IP21C

#### Régulateur

Conformité	CE
Certification	CPR
Normes	EN54-3 EN54-5 EN54-7 EN54-13 EN54-23 EN54-25

#### Detection

Sensitivity	Smoke: Normal, Normal+AVF. Heat: 58 °C, static (A2S), 58 °C rate of rise (A2R), 72 °C static (BS), 72 °C rate of rise (BR)
-------------	--



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [be.firesecurityproducts.com](http://be.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.