

SC-33-0120-0001-99

SmartCell Red Sounder and Ceiling-Beacon (VAD White Flash)

Aperçu

La sirène SmartCell Beacon est rapide et facile à installer et offre un adressage individuel au panneau de contrôle SmartCell.

Les caractéristiques comprennent la partie 23 VAD, 32 type de tonalité, une communication bidirectionnelle 868 MHz et un mécanisme de verrouillage anti-fraude.

Cette sirène est certifiée par une troisième partie et est compatible avec toute la gamme de produits SmartCell.



Détails

- Entièrement sans fil
- Installation rapide et facile
- Inclut la partie 23 VAD
- 32 type de tonalité
- Design unique
- Mécanisme de verrouillage incorporé

SC-33-0120-0001-99

SmartCell Red Sounder and Ceiling-Beacon (VAD White Flash)

Spécifications techniques

Général

Fréquence radio 868 MHz

Électrique

Batteries 3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)

Sirène

Niveau de sortie 92 dB(A) at 1 m max.

Level Adjustment High or low
(ajustement du niveau)

Tonalités sélectionnables 32

VAD

Couleur white flash

Évaluation C-3-12

Fréquence du flash 0.5 Hz (1 flash, every 2 seconds)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques 110 x 79 mm (Ø x D)

Poids net 0.2 kg

Couleur Rouge

Type de montage Montage au plafond

Position de montage Ceiling

Environnement

Température de fonctionnement -10 to +55°C

Température de stockage -10 to +30°C (with batteries)
-10 to +55°C (without batteries)

Humidité relative 95% noncondensing max.

Indice de protection IP21C

Régulateur

Conformité CE

Certification CPR

Normes EN54-3
EN54-13
EN54-23
EN54-25



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 16 August 2024 - 12:48