

# SC-52-0200-0001-99

## SmartCell Information Manual Call Point

### Aperçu

---

Le point d'appel SmartCell est rapide et facile à installer et offre un adressage individuel au panneau de contrôle SmartCell.

Ses caractéristiques comprennent un couvercle transparent protecteur, une communication bidirectionnelle 868 MHz, une LED d'indication d'incendie et un mécanisme de verrouillage anti-fraude.

Cet appareil est certifié par une tierce partie et compatible avec toute la gamme de produits SmartCell.



### Détails

---

- Rapide et facile à installer
- Boîtier compact
- Comprend un couvercle transparent de protection
- Un design unique
- Mécanisme de verrouillage intégré
- PAS POUR LES APPLICATIONS INCENDIE

# SC-52-0200-0001-99

## SmartCell Information Manual Call Point

### Spécifications techniques

---

#### Général

---

Indication d'état	LED
Fréquence radio	868 MHz
Compatibilité	SmartCell

---

#### Électrique

---

Batteries	2 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)
-----------	--

---

#### Caractéristiques physiques

---

Dimensions physiques	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Poids net	0.2 kg
Couleur	Blanc
Type de montage	Fixation murale

---

#### Environnement

---

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Température de stockage	-10 to +55°C (without batteries)
Humidité relative	95% noncondensing max.
Environnement	Intérieur

---

#### Régulateur

---

Conformité	CE
Certification	CPR
Normes	EN54-13 R&TTE

---



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [be.firesecurityproducts.com](http://be.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 25 September 2024 - 10:17